


Serie E-22



serie 22

TIPO DE SISTEMA

Sistema de ventana, balconera y puerta practicable. Se complementa con los sistemas de corredera E-18, E-24 y E-80.

DATOS TÉCNICOS

- Marcos de 45 mm (coplanar exterior) y de 52 mm (coplanar interior y exterior) y hojas de 52 mm.
- Acristalamientos de hasta 32 mm.
- Persiana y premarco de obra totalmente integrados al sistema.
- Gran variedad de perfiles complementarios, junquillos y solapes, que permiten modificar la estética de los cerramientos.

APERTURAS POSIBLES




Abatible




Fija




Oscilobatiente



Osciloparalela



Pivotante horizontal



Pivotante vertical



Practicable



Practicable exterior



Proyectante

ENSAYOS - CTE

Referencia: Ventana 2 hojas. Válido para superficies de hasta 2,16 m².

- PERMEABILIDAD AL AIRE según UNE-EN 1026-2000: CLASE 4
- ESTANQUIDAD AL AGUA según UNE-EN 1027-2000: CLASE E750
- RESISTENCIA AL VIENTO según UNE-EN 12211-2000: CLASE C5
- COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA según CTE: UH = 2,9 W/m² K
- AISLAMIENTO ACÚSTICO según UNE-EN 14351-1:2006: RW= 38dB

* Ensayos realizados en laboratorio acreditado por ENAC según norma UNE-EN 14351-1:2006

ZONAS DE CUMPLIMIENTO DEL CTE: A, B, C, D.

PROYECTOS

Edificios Nazca I y II
- Arquitecto: Rafael de La-Hoz Castany